



گروه ساختمانی

سپهر آرمه

روغن قالب

پایه آب

SA- MOW

شرح

SA-MOW روغن قالب آماده مصرف که علاوه بر قابلیت رقیق سازی با آب برای محیط زیست هم بی ضرر می باشد. این محصول قبل از بتن ریزی بر روی سطح قالب پاشیده می شود تا باز کردن قالب را آسان نماید. بعد از باز کردن قالب بتن دارای سطحی یکنواخت و صاف خواهد بود ضمن اینکه حباب های سطح بتن نیز کاهش می یابند. عملکرد این ماده به این صورت است که با سیمان واکنش داده و باعث جدا شدن راحت تره قالب می شود و تاثیر منفی در بتن ندارد و چنانچه در مقادیر پیشنهادی مصرف گردد باعث عدم چسبندگی داخل بتن نمی شود.

مشخصات

- حالت: مایع
- وزن مخصوص ۰/۸۵ الی ۰/۸۷ گرم در سانتیمتر مکعب
- رنگ: سفید شیری
- میزان یون کلر: فقد کلر

نحوه مصرف

قبل از مصرف از تمیز بودن قالب ها اطمینان حاصل فرمایید. برای پاشیدن می توانید از سمپاشی های سبک باغبانی و همچنین قلمو استفاده کرد. چنانچه بعد از پاشش لایه اول تمام مواد جذب چوب و قالب گردید لازم است پاشش مواد تکرار گردد. در حالت معمول هر لیتر از SA-MOW ۲۰ الی ۳۰ مترمربع را پوشش می دهد. استفاده مکرر بر روی سطوح چوبی نتیجه بهتری خواهد داشت زیرا با اشباع شدن آن ها از ماده جداسازی قالب آسان تر می شود.

کاربرد

- انواع قالب های تخته چندلا، فولادی و پلاستیک فشرده

بسته بندی

این محصول در بسته بندی های زیر ارائه میگردد:

- گالن ۲۰ لیتری ، بشکه ۲۰۰ کیلویی ، مخزن ۱۰۰۰ کیلویی

احتیاط

حتما قبل از مصرف به خوبی هم زده شود. برای مصرف درصدهای بالاتر از مقادیر پیشنهادی، آزمایشات تکمیلی به منظور بررسی خواص بتن تازه و سخت شده حتما انجام گیرد .

این محصول را در محیط سرپوشیده و دور از نور آفتاب نگهداری نمائید. عمر مفید آن چنانچه در شرایط صحیح نگهداری شود یک سال می باشد.



نشانی : تهران سعادت آباد

علامه طباطبایی کوچه ۳۸

پلاک ۵ واحد ۵

تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۶۸۰۰۱۱

www.sepehrarmeh.com