



گروه ساختمانی

سپهر آرمه

روغن قالب

SA- MO

شرح

SA-MO روغن قالب آماده بر پایه مواد معدنی و روغن های فراوری شده می باشد. از این محصول برای سهولت در باز کردن قالب های بتن استفاده می شود به طوری که با سیمان واکنش می دهد و بعد از باز کردن قالب بتن دارای سطحی یکنواخت و صاف خواهد بود. ضمن اینکه حباب های سطحی نیز کاهش می یابد.

این ماده تاثیر منفی بر بتن ندارد و چنانچه در مقادیر پیشنهادی مصرف گردد باعث عدم چسبندگی داخل بتن نمی شود

مشخصات

- حالت: مایع
- وزن مخصوص ۰/۹ گرم در سانتیمتر مکعب
- رنگ: قهوه ای روشن
- میزان یون کلر: فقد کلر

نحوه مصرف

قبل از مصرف از تمیز بودن قالب ها اطمینان حاصل فرمایید. برای پاشیدن می توانید از سمپاشی های سبک باغبانی و همچنین قلمو استفاده کرد. چنانچه بعد از پاشش لایه اول تمام مواد جذب چوب و قالب گردید لازم است پاشش مواد تکرار گردد. در حالت معمول هر لیتر از SA-MO الی ۱۵ الی ۲۰ مترمربع را پوشش می دهد. استفاده مکرر بر روی سطوح چوبی نتیجه بهتری خواهد داشت زیرا با اشباع شدن آن ها از ماده جداسازی قالب آسان تر می شود.

کاربرد

- انواع قالب های تخته چنډلا، فولادی و پلاستیک فشرده

بسته بندی

این محصول در بسته بندی های زیر ارائه میگردد:

- گالن ۲۰ لیتری ، بشکه ۲۰۰ کیلویی ، مخزن ۱۰۰۰ کیلویی

احتیاط

حتما قبل از مصرف به خوبی هم زده شود. برای مصرف درصدهای بالاتر از مقادیر پیشنهادی، آزمایشات تکمیلی به منظور بررسی خواص بتن تازه و سخت شده حتما انجام گیرد. این ماده قابل اشتعال می باشد، برای جلوگیری از آتش سوزی، انفجار و آسیب رسیدن به سلامتی، هرگونه جرقه، جوشکاری، کشیدن سیگار و روشن نمودن شعله در محیط اجرا ممنوع می باشد. این محصول را در محیط سرپوشیده و دور از نور آفتاب نگهداری نمائید. عمر مفید آن چنانچه در شرایط صحیح نگهداری شود شش ماه می باشد. همانند تمام مواد شیمیایی دقت لازم در حین استفاده به عمل آید و از تماس با پوست، دست و چشم و دهان خودداری گردد. در صورت تماس با چشم بلافاصله آن را تمیز نمایید. در صورت بلعیدن حتما به پزشک مراجعه شود. درب ظرف را پس از مصرف ببندید. در محیط تهویه دار استفاده شود و از نزدیک استنشاق نکنید.



نشانی : تهران سعادت آباد

علامه طباطبایی کوچه ۳۸

پلاک ۵ واحد ۵

تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۶۸۰۰۱۱

www.sepeharmeh.com