

SA- WSE -HQ

واتراستاپ تخت ۳۰

شرح

۲- جوش گرم: به وسیله دستگاه هویه تبری دوسر واتراستاپ را ذوب کرده و بلافاصله آن دو را به یکدیگر می چسبانیم.

انبارداری و شرایط نگهداری

از انبار کردن زیر فشار زیاد و تابش مستقیم آفتاب و باران پرهیز گردد.

واتراستاپ نوار آب بند قابل انعطافی است که برای آب بند کردن در قسمت های قطع بتن مورد استفاده قرار می گیرد. ساخت این محصول از مواد اولیه PVC مرغوب و براساس استاندارد DIN و ASTM در اندازه های عرضی و در ضخامت های متنوع با توجه به شرایط محل قطع و فشار وارده بتن در مدل های مختلف طراحی و تولید می گردند.

کاربرد

- آب بند کردن سازه های هیدرولیکی
- جهت آب بند کردن انواع استخرها، سدها، مخازن بتنی، کانال های آب و فاضلاب
- آب بند کردن درزهای انبساطی و اجرایی بناهای بتنی

ویژگی ها و مزایا

- مواد اولیه PVC مرغوب
 - پایداری پس از نصب برابر با عمر سازه
 - مقاوم در برابر مواد قلیایی و اسیدها
 - مقاوم در برابر فشارهای هیدرولیکی
- مشخصات فنی

رنگ: نارنجی/زرد/آبی جنس: PVC نرم عرض: ۳۰ سانتیمتر
وزن مخصوص: ۱/۹ کیلوگرم مترطول ضخامت: ۴ میلیمتر
تنسایل: ۱۱-۱۲ MPA الانگیشن: ۲۸۰-۳۱۰ %

روش استفاده

برای اتصال واتراستاپ در مسیر میلگرد ها می بایست از گیره مخصوص واتراستاپ استفاده کرد. واتراستاپ تخت در محل پیش بینی قطع بتن و نوع حفره دار در محل پیش بینی درز انبساط به صورتی که نصف عرض آن در بتن ریزی اول و نصف دیگر آن در بتن ریزی دوم دفن شوند استفاده می گردد.
برای اینکه بتوان ضریب اطمینان آب بندی را افزایش داد در قسمت هایی که نیاز به اتصال دو سر واتراستاپ به یکدیگر است به دو روش زیر عمل می گردد:
۱- جوش سرد: پس از تراشیدن آج های دو لبه واتراستاپ در حدود ۴۰ سانتیمتر چسب مخصوص PVC را به دو بخش واتراستاپ آغشته کرده و به صورت اورلب روی هم قرار داده می شود تا پس از مدتی کاملاً یکدیگر را جذب نمایند.

