

## BITUMER COAT W

### پوشش محافظ سطوح بر پایه قیر اصلاح شده قابل اختلاط با آب

#### شرح:

BITUMER COAT W محصولی تک جزئی بر پایه قیر و پودرهای معدنی مخصوص است که قابلیت رقیق شدن با آب را داشته و در هنگام اجرا به عنوان عایق بر روی سطوح مختلف بتنی، آجری، آسفالت و دیگر مصالح ساختمانی بوده و مقاومت قابل ملاحظه ای در برابر پارامترهای محیطی از خود نشان می دهد.

#### اجرا:

سطح مورد نظر باید تمیز و عاری از هرگونه کثیفی باشد. BITUMER COAT W را با ۵ الی ۱۰ درصد آب رقیق کرده و با استفاده از قلمو و یا غلتک اجرا نمایید.

#### بسته بندی:

این ماده در سطل های ۱۰ کیلوگرمی ارائه می شود.

#### انبارداری:

این ماده در محل سرپوشیده به دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بالاتر از ۵+ درجه سانتی گراد تا ۶ ماه قابل نگه داری است. در صورت طولانی شدن انبارداری بهتر است پیش از استفاده محتوی داخل سطل همزده شود.

#### ایمنی:

BITUMER COAT W ماده ای غیرسمی و غیر قابل خوردن است. با چشم، پوست و اندام تنفسی نباید تماس داشته باشد. در صورت خوردن باافاصله به پزشک مراجعه بفرمایید. این ماده غیر آتش زاست.

#### کاربرد:

- محافظت از بتن ها و دیوارهای مدفون در خاک جهت جلوگیری از نفوذ آب
- پوشش دهی لوله های سیمانی
- ایجاد لایه محافظ در برابر بخار

#### ویژگی ها و مزایا:

- مقاوم در برابر نفوذ آب و بخار
- شکل پذیری مناسب و اجرای آسان
- دوام شیمیایی خوب در برابر اسیدها و بازهای ضعیف

#### استاندارد

این محصول با استاندارد ASTM D-2939 مطابقت دارد.

#### میزان مصرف:

هر کیلوگرم از BITUMER COAT W برای پوشش دهی حدود ۲ الی ۴ مترمربع سطح کافی است.

#### مشخصات فنی:

شکل ظاهری	مایع غلیظ سیاه قهوه ای کم رنگ
وزن مخصوص در حالت خمیری	۱۱۵۰ کیلوگرم در مترمکعب
مقاومت حرارتی	۱۰۰ درجه سانتی گراد
انعطاف پذیر	تا ۵- درجه سانتی گراد
مقاومت در برابر حلال های روغنی و نفتی	ضعیف
زمان خشک شدن	حدود ۲۴ ساعت در ۲۵ درجه سانتی گراد
اشتعال پذیری	ندارد