

شرح

SA CONBOND امولسیون بدون حلال می باشد که به گونه ای فرموله شده که برای اتصال بتن قدیم به جدید و ملات کاری و همچنین کارهای تعمیراتی مورد استفاده قرار گیرد. این محصول قابل ارزیابی با استانداردهای ASTM C1059, C1042 می باشد.

احتیاط و ایمنی

از انبار کردن زیر فشار زیاد و تابش مستقیم آفتاب و باران پرهیز گردد. در اتمام هر مرحله از کار می بایست ابزار بافاصله شسته شوند. از تماس مستقیم با پوست و چشم و دهان ممانعت گردد و در صورت تماس بافاصله با آب شستشو دهید. در صورت بلعیده شدن حتما به پزشک مراجعه فرمایید.

کاربرد

- تعمیر و بازسازی بتن های پر تخلخل
- تهیه ملات و اندوهای آب بندی منابع آب و استخر های شنا و طرح های فاضلاب - تصفیه خانه ها - سطوح بتنی دیوار و کف کارخانجات مختلف
- تهیه ملات چسبنده برای صافکاری سراسری سطوح بتن
- پرایمر برای سطوح سیمانی قدیم به جدید

مایع	حالت فیزیکی
سفید شیری	رنگ
۶	PH
۱/۰۲	وزن مخصوص - g/cm ³
۳۵ الی ۵	دمای کاربردی - سانتیگراد
۲۰	بسته بندی گالن - کیلوگرم

ویژگی ها و مزایا

- چسبندگی بالا
- استفاده آسان و راحت
- افزایش مقاومت در مقابل سیکل های یخبندان
- افزایش مقاومت کششی و خمشی و مقاومت سایشی
- قابلیت اجرا در بخش های داخلی و خارجی

روش استفاده

قبل از مصرف سطوح باید عاری از هرگونه چربی، گرد و غبار باشند. سطوحی که در معرض مستقیم تابش آفتاب و یا بارش باران هستند را با چادر بپوشانید. برای تهیه پرایمر ۱ پیمانه SA CONBOND را با ۲ یا ۳ پیمانه آب مخلوط کرده و با قلمو رو سطح اعمال نمایید.

به منظور ترکیب در ملات و بتن ابتدا چسب بتن را با مقداری از آب مورد نیاز برای ساخت ملات ترکیب نموده سپس به مخلوط نهایی اضافه گردد و عمل اختلاط ادامه یابد.

انبارداری

در انبار سرپوشیده و خنک به مدت ۱۲ ماه قابل نگه داری می باشد.

